



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
1	DC-056-01	底座	1	PPA		黑色
2	DC-056-02	中脚	2	黄铜	0.25T	3-20N
3	DC-056-03	薄片	1	镀金	0.20T	AC500V(50Hz)/min
4	DC-056-04	插片	1	黄铜	0.25T	≥100M Ω
5	DC-056-05	圆针	1	黄铜	φ0.65	≤0.03 Ω

主要技术参数		公差
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X \pm 0.30
接触电阻	≤0.03 Ω	X \pm 0.25
绝缘电阻	≥100M Ω	.XX \pm 0.20
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX \pm 0.10
插拔力	3-20N	X \pm 5°
使用温度范围	-30~70℃	.XX \pm 1°
使用寿命	5000次	

设计		装配	
设计	赵亮	装配部	
版次	A1	市场部	
日期	2012.01.10	注塑部	
材料		冲压部	
工艺		视觉	
数量		重量	
审核		比例	4:1
核准		共 6 张	
		第 1 张	

部门经理

XNT0096-2012

DC-056沉板0.8

DC电源插座

深圳市鑫南天科技有限公司